



POMPE DE RELEVAGE INTÉGRÉE HUPOMPSUPP

Caractéristiques

Pompe de relevage intégrée en bac INOX pour support HU



Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Alimentation électrique | 230 V (Ph+N) |
| Construction | INOX |
| Hauteur de refoulement maxi | 35 mètres |
| Débit maxi | 225 Litres/heure |
| Capacité du réservoir d'eau | 11 litres |
| Certifié CE | oui |



Dimensions et poids

| | |
|------------------------------|--------|
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur | 585 mm |
| Profondeur | 400 mm |
| Diamètre de connexion en eau | 10 mm |
| Poids | 7,8 Kg |

APPLICATIONS

- Laboratoires
- Salles propres
- Essais mécaniques
- Bureaux
- Pharmaceutique
- Musées
- Agro alimentaire
- Electronique
- Transformation du papier
- Imprimerie
- R&D

➔ **Tarifs et conditions
nous consulter**

Limites de fonctionnement

| | |
|-------------------|----------|
| Température d'eau | 0 à 75°C |
|-------------------|----------|



Trois flotteurs de niveaux : marche/arrêt/alarme

➔ **POUR PLUS D'INFORMATIONS**

☎ +33 (0)3 89 41 36 30 ✉ info@ventsys.net

www.ventsys.net



Service : Commercial
Date : Octobre / 2010